



LAMPADAIRE SOLAIRE TOUT EN UN

iSSL Maxi 4

FABRIQUÉ EN FRANCE



l'intelligence
solaire solar
intelligence

iSSL Maxi 4

GARANTIE
6 ANS

FABRIQUÉ EN FRANCE

FONCTION
ANTI BLACKOUTCOMMUNICATION &
SUPERVISION À DISTANCE

PLUG & PLAY

RÉSISTANCE UNIQUE
AUX CLIMATS EXTREMES

L'iSSL Maxi 4 est une solution d'éclairage solaire tout-en-un fiable et robuste, particulièrement adaptée à l'éclairage de zones, aux parkings et aux espaces publics. Ce produit innovant propose une installation très simple et rapide (mise en oeuvre en moins de 10 minutes) avec des performances inégalées et des services connectés.

Le produit est piloté grâce à un service de monitoring développé en interne, la SunnAPP, et offre en option la détection de mouvement.



1

PANNEAUX SOLAIRES HORIZONTAUX

*Dédiés aux zones tropicales et tempérées
Revêtement autonettoyant
Pas d'accumulation de poussière*

2

BATTERIE NIMH HAUTE PERFORMANCE

*Résistance aux conditions extrêmes
Longue durée de vie (12 ans en moyenne)*

3

SUNNACORE

*Carte électronique avec connexion Bluetooth
Système de gestion intelligente de l'énergie
permettant de maximiser la durée de vie de la batterie
et d'optimiser l'éclairage toute l'année.*

4

MODULES LED HAUTE EFFICACITÉ

*Inclinable de 0° à 30°
Jusqu'à 175 lm/W*

5


ANTI-VANDALISME

Vis antivol (en option)

■ DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

(en option)

- ☑ Éclairage ou augmentation de l'intensité d'éclairage sur détection d'un mouvement autour du lampadaire
- ☑ Préserve la durée de vie de votre batterie
- ☑ Consommation d'énergie optimale
- ☑ Pas de pollution lumineuse
- ☑ Sécurité renforcée



■ SUPERVISION DE DONNÉES

☑ SUNNAPP, EN LOCAL



Installez vos lampadaires et interagissez avec vos produits en Bluetooth longue portée.



Support à l'installation et à la mise en service



Suivi et historique des performances



Enregistrement et gestion du parc



Gestion des profils d'éclairage

☑ SUNNA CLOUD, À DISTANCE

(en option)




Surveillez vos lampadaires en temps réel et effectuez de la maintenance préventive ou curative sur vos produits.

■ GESTION INTELLIGENTE DE L'ÉNERGIE



Intégrée dans la gamme iSSL, la **SunnaCore** embarque une fonctionnalité avancée de **gestion de l'autonomie**, qui permet d'avoir suffisamment d'énergie dans la batterie pour **assurer un service optimal 365 nuits par an**, même en période de faible irradiation solaire.

■ PROFILS D'ÉCLAIRAGE SUR-MESURE



Nos profils d'éclairage sont optimisés en fonction de l'ensoleillement quotidien.


Sur la base des données météorologiques des jours précédents et de la capacité disponible dans la batterie, notre système régule automatiquement l'intensité lumineuse pour éviter les coupures et optimiser le taux de disponibilité d'éclairage.

■ TEMPÉRATURES DE COULEUR




■ DISTRIBUTION LUMINEUSE



NARROW ROAD



MEDIUM ROAD



AREA & WIDE ROAD



IP65	IK07(PV)	IK08	CE
------	----------	------	----

ÉCLAIRAGE	Module LED	LED haute efficacité - Technologie Multichip (IP 67)
	Flux lumineux	7,200 à 14,400* lumens
	Consommation	40 W à 80* W
	Efficacité lumineuse <i>(après pertes optiques)</i>	Jusqu'à 175 lm/W (4000 K / 5700 K)
	Température de couleur	2700 K, 3000 K, 4000 K et 5700 K
	Durée de vie	50,000 heures certifiées par IESNA LM-80 TM-21
	Certificats	EN 13032-1; EN 13032-2; EN 13201; EN 60598-1; EN 62471
PANNEAUX SOLAIRES	Technologie	Module Photovoltaïque (Silicium monocristallin)
	Puissance	160 Wc (4 x 40 Wc)
	Caractéristiques électriques par panneau	VOC : 23,04 V / VMPP : 18,72 V / ISC : 2,34 A / IMPP : 2,14 A / 36 cellules
	Dimensions d'un panneau	776 x 350 mm (x4 PVs)
	Durée de vie	25 ans
	Inclinaison	Horizontale (0°)
	Structure	Sans cadre
	Certificats	IEC 61215; IEC 61730 I and II
BATTERIE	Technologie de batterie	Batterie NiMH, sans maintenance, haute résistance aux températures élevées
	Tension	24V
	Capacité	480 Wh (2 x 240 Wh)
	Température de fonctionnement	-40°C à +70°C
	Durée de vie	12 ans
	Certificats	EN 62133
ÉLECTRONIQUE	Technologie	SunnaCore®
	Communication	Bluetooth
	Tension d'entrée	24V
	Tension circuit ouvert	45V
	Courant charge et décharge max.	5A
	Câblage	Câblage de qualité marine utilisé pour toutes les applications
	Protection électrique	Fusible électronique
	Durée de vie	12 ans
	Résistance à l'eau	IP65 avec connecteurs étanches
Certificats	CE; EN61000; EN61547; EN55015; EN62493; EN 62479 EN300328; EN 301489-1	
GÉNÉRAL	Matériaux	Capot ABS PMMA (recyclé à 100%) et aluminium
	SCx	0,27 m ²
	Fixation	Montage en top Ø76 mm;
	Poids <i>(hors mât)</i>	42 kg
	Options	Détecteur de mouvements (Rayon détection : 3 à 5m en fonction de la hauteur d'installation) Visserie antivol / Supervision en local ou à distance


* Disponible avec détection de mouvement

CODIFICATION PRODUIT

CODE	T° DE COULEUR	DÉTECTEUR MOUVEMENT	PROFIL D'ÉCLAIRAGE	COULEUR (RAL)	OPTIQUE	OPTION
SD426	2 2700K	0 Non	0A 100% (3h) / 40% / 100% (1h)	0 Blanc (RAL 9010)	0 Area & Wide Road	0 Sans
	3 3000K	1 Oui	0B 60% (crep - aube)	1 Brun gris (RAL 8019)	1 Medium Road	
	4 4000K		0C 100% (3h) / 20% + détection 100% / 100% (1h)	2 Noir (RAL 9005)	2 Narrow Road	
	0 5700K		0E 100% (2h) / 30% / 100% (1h)			
			0G 100% (2h) / 20% + détection 100% / 100% (1h)			
			0L 20% + détection 100%			
			0M 100% (5h) / 40% / 100% (1h)			
			0N 100% (6h) / 0%			
			0Q 50% (3h) / 15% / 50% (1h)			
			0R [50% (3h) / 12% / 50% (1h)] + détection 100%			
			0T 50% (4h) / 0% / 50% (1h)			
			AC 20% + détection 100% (crep - 23h) / 0% / 20% + détection 100% (5h - aube)			
			AH 0% + détection 100%			
			AM 100% (crep - 8:30PM) / 0% / 50% (5AM - aube - 30min) / 100% (aube - 30min - aube)			
			AT 100% (4h) / 0%			
			AU 100% (crep - 00:00) / 0% / 100% (5AM - aube)			
			BB 100% (crep - 11:30PM) / 0% / 100% (5:30AM - aube)			
			BD 100% (crep - 10PM) / 0% / 100% (6:30AM - aube)			
			BG 100% (crep - crep + 2h) / 50% (crep + 2h - 11:30PM) / 0% (11:30PM - 5:30AM) / 50% (5:30AM - aube - 1h) / 100% (aube - 1h - aube)			
			BJ 50% (2h30) + détection 100% / 0% / 50% (2h30) + détection 100%			
			BK 100% (2h) / 30% (3h) / 0% / 30% (1h) / 100% (1h)			
			BS 100% (3h) / 0% / 100% (2h)			

DIMENSIONS

Disponible en version Maxi 4 Road ou Area



COULEURS



RAL 9010
Blanc



RAL 8019
Brun gris



RAL 9005
Noir

CITY STADE



APPLICATIONS

RONDS-POINTS



ROUTES





2023



17 rue du Commandant Charcot
33290 Blanquefort - FRANCE



contact@sunna-design.com



sunna-design.com



SOLAR INTELLIGENCE